

## ユーザーマニュアル

---

デジタルサイネージディスプレイ

高輝度 “DI シリーズ”

**DI551ST2**



この度はお買い上げいただき誠に有難うございます。ご使用前に本取り扱い説明書をよくお読みになり正しくお使いください。3 ページの安全に関するご注意事項は必ずお読みください。本書は大切に保管ください。

本書で使用される図表等は参照用のみです。実際の製品とは異なる場合があります。製品的设计および仕様を予告なく変更することがございます。

**HDMI™**

# 目次

---

安全上の注意事項 .....	3
セットと付属品の確認 .....	5
同梱物の確認 .....	5
リモコンの電池の挿入/交換 .....	6
設置 .....	7
マウント .....	7
設置方向 .....	8
設置条件 .....	9
天井から吊るす場合・壁かけ .....	9
電源への接続 .....	11
外部ビデオソースに接続する .....	12
入力/出力端子～コネクタの配列 .....	13
操作説明 .....	14
ディスプレイの電源を入れる/切る .....	14
リモコンの使用法 .....	15
リアパネルコントロールスイッチの使用法 .....	17
オンスクリーンディスプレイ (OSD)メニュー操作方法 .....	18
仕様 .....	23
入力モード .....	24
ピン配列 .....	25
デジタル RGB 入力 (DVI-D): DVI .....	25
RS-232 入力 .....	25
トラブルシューティング .....	26
DSM365 について .....	27

## **電波障害に関するご注意**

この装置は、クラス A 相当の情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。その場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

- \* 本製品をラジオ・テレビ受信機から十分離して別のコンセントに接続下さい。
- \* この製品に接続するケーブルはシールドされたものをご使用ください。

## **本製品の廃棄**

本製品を破棄する場合は地域や地方自治体などの規制に従って処置ください。

## **商標に関する情報**

- \* HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- \* DisplayPort は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
- \* Android™ は Google LLC の商標です。

## **免責事項について**




- \* 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用によって生じた損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- \* 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- \* 取付/取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- \* 誤操作や静電気などのノイズにより本製品に記憶されたデータなどが変化/消失することがあります。これらの場合に当社は一切の責任を負いません。
















# 安全上の注意事項




～必ずお読みください。～














本項では製品を安全にお使い頂くための重要事項が記載されています。よくご理解下さい。

## [記号の意味]

	本記号は禁止（してはいけないこと）を示します。		本記号は指示（しなければならないこと）を示します。		本記号は注意（気を付ける必要があること）を示します。
---	-------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------

 <b>警告</b> この条項を守らないと大げや重大な事故につながる可能性があります。	
	ディスプレイは濡れた場所に設置せず、また花瓶など液体が入った物は機器の上に置かないでください。
	ディスプレイは灯油などの可燃性または揮発性の液体の側に設置しないでください。
	ディスプレイはラジエーターなど、発熱する機器の側に設置しないでください。
	ディスプレイはホコリの多い場所に設置しないでください。
	電源コードおよびプラグを破損させないでください。重い物の下敷きにしたり引っ張ったりねじったりしないでください。
	スクリーンを解体すると感電の恐れがありますのでお止めください。
	濡れた手でスクリーンに触れると感電の恐れがありますのでお止めください。保守点検は販売店へお問い合わせください。
	煙や異常音、変なにおいがする場合はすぐに電源を切りプラグをはずし、取扱店までご連絡ください。
	内部に水や遺物が入った場合は電源を切りプラグをコンセントから抜いて取扱店にご連絡ください。
	電源は正しい電源電圧のコンセントを使用してください。電源コードは本体の付属品を使用してください。
	機器を落としたりキャビネットが破損した場合、ひび割れや以上な振動など構造的異常が発生した際は電源を切りプラグをコンセントから抜いてください。
	転倒・落下防止の処置をすること。落下などによるけがを防ぐため、設置時に処置をしてください。要領は設置環境にも関連しますので、設置業者にご相談ください。
	雷が鳴りだしたら本体、電源コード、本体に接続された機器、ケーブル類には触れないでください。
	アースを接続すること。アースが接続されないで万が一漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。また、静電気で機器にダメージを与える可能性があります。アースが接続できない場合は専門の工事業者にご相談ください。

 <b>注意</b> この条項を守らないとけがや機材の破損、事故につながる可能性があります。	
	長時間の使用後は、スクリーン裏のヒートシンクが過熱している場合があります。火傷の恐れがありますので触らないでください。
	スクリーンに鋭利な物体で触れたり、過度に圧力を与えたりするとパネルが破損することがありますのでお止めください。

 <b>注意</b> この条項を守らないとけがや機材の破損、事故につながる可能性があります。	
	ディスプレイは狭い場所には設置しないで通気性の良い場所に設置してください。通気口やヒートシンクを覆わないようにしてください。
	スクリーン上に物を落とさないでください。
	機器を清掃する前に、電源コードを抜いてください。スクリーンを拭くときはやわらかい乾いた布を使用してください。アルコールまたはその他の液体薬品を使用しないでください。
	温度の高いところ、多湿、埃が多い、或いは煙霧の発生する場所では使用しないでください。
	太陽光が当たり温度が上がる場所ではエアコン・サーキュレーターによる換気で温度を使用条件内に維持してご使用ください。
	本体の取り扱いにご注意ください。水平ではない場所や不安定な物体、振動する物体などの上に置かないようにしてください。落下や破損の原因となります。梱包材は次回運搬時のために保存してください。
	本マニュアルで説明している使用手順に従ってもディスプレイを操作できない場合、稼働しない場合は速やかに電源を切り電源コードをはずしてください。販売店までご連絡ください。
	本機器は通常、標高2000メートル以下の環境で作動します。2000メートル以上の標高で本機器を設置すると異常をきたす可能性があります。
	本機器は家庭ごみとして廃棄しないでください。地域の廃棄物規制に従って正しく処分してください。
	壁掛け設置ではコンクリートまたは表面が不燃性のものにのみマウントしてください。設置業者にご確認ください。
	電源コードは建物壁の表面を這わせないこと。又、壁の中、天井、床下等建物の構造上見えない空間を通した設置をしないでください。
	本機器は無線周波エネルギーが発生、および放射します。本機器が発生させる無線周波エネルギーは、FCC(連邦通信委員会)が定める、ばく露制限値を大幅に下回っています。

 **注意** その他のご注意事項

**\* 液晶焼き付けに対する推奨操作**

スクリーン上に静止または固定画像を長時間表示し続けると、画面に焼き付けが生じる場合があります。焼き付けを防ぐため、同一の静止または固定画像を長時間表示しないようにご注意頂き、コンテンツの切り替えを行ってください。この画像の焼き付けは、メーカー保証の対象外です。

**\* 液晶パネルの清掃お手入れについて**

- やわらかい布でスクリーンパネルの埃をふき取ります。
- パネルを拭く際には固い素材のものを使用しないでください。
- 手や鋭利な物体（ペンや爪など）でパネルを突いたり、強い圧力を与えるとパネルが破損する場合があります。
- パネルが変色する恐れがあるため、洗浄液は使用しないでください。

**\* キャビネットのクリーニング**

- 電源コードを抜きます。
- 柔らかい布でケースを拭きます。

**お手入れ時の注意事項**

- ケースの塗料に異常が起こり、ひび割れや剥がれの原因となりますので次の溶剤は使用しないでください：ベンジン溶液、アルカリ溶液、アルコール系洗浄液、ガラスクリーナー、ワックス、ポリッシャー（つや出し剤）、洗剤

## セットと付属品の確認

### セットの取り出し

上箱を開けセット背面のアクセサリ類が入った箱を取り出します。セットを保護しているビニールを引き下げ、両サイド背面の取手をしっかり握って持ち上げます。

32型・42型については2名で、49型以上の大型は最低4名で作業を行うようにして下さい。

75型以上は出来れば業務用のリフト機を利用することを推奨します。

セット取り出し後、あらかじめ準備したウレタンか厚手の保護布マットなど軟らかいものの上に画面を下側にして丁寧に置いてください。








### 同梱物の確認

下記のアクセサリがディスプレイに付属していることを確認してください。万が一、いずれかが不足している場合は商品をご購入された代理店まで至急ご連絡ください。アクセサリの色や形状は製品によって異なる場合があります。

- ・ DIシリーズLCDディスプレイ本体 x1台
- ・ リモートコントローラー x1個
- ・ 電池 (1.5V/単4) x2本
- ・ 電源ケーブル x1本
- ・ クイックスタートガイド x1枚



**注意:** 付属の電源コードがご使用の地域に適しているかを次の表で確認してください。電源コードがご使用の地域に適合しない場合、販売店までお問い合わせください。地域の安全規制に準拠する様適合する AC ソケットを使用してください。

	北米	欧州	日本	台湾
プラグの形状				
地域	米国 /カナダ	欧州 (英国を除く)	日本	台湾
電圧	120V	230V	100V	110V
NEMA タイプ	NEMA 5-15	CEE 7/7	NEMA 1-15	NEMA 5-15
IEC Display Plug				
IEC Plug TYPE	IEC320 C5			

## リモコンの電池の挿入/交換

1. 電池収納カバーを開きます。
2. 新しい単 4 電池 2 本を挿入してください。
3. 電池収納カバーを閉じます。



### 警告:

- 電池の不適切な使用は液漏れまたは爆発の危険性があります。
- 挿入する際には、電池のプラス/マイナスの向きに注意してください。
- 異なるタイプの電池、あるいは新しい電池と古い電池を同時に使用しないでください。電池の寿命を縮め、液漏れを起こす危険性があります。
- 使用後の電池は収納ケース内で液漏れを起こさないよう取り外し、交換してください。
- 電池に液体が付着している場合、液漏れの可能性がありますので触らないでください。肌を傷つける恐れがあります。

**注:** リモコンを長期間使用しない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。


# 設置について

**!** 本機は屋内用で、設置には VESA 規格に準拠したスタンドや壁掛け用取付金具が必要です。スタンドや取付金具の説明書・指示に従い、正しく設置してください。不適切な設置は怪我や機器の破損につながります。不適切な設置による破損は製品保証の対象外であり、DynaScan はかかる事態に対する一切の責任を負いません。

- ディスプレイ本体を天井から吊るす設置、壁にマウントする場合はユーザーの責任で行って頂きます。天井または壁の強度によっては、ディスプレイを設置できない場合があります。不十分な強度の天井から吊るしたり、直立していない壁にマウントするとセットが落下して重大な怪我の要因となる場合があります。不適切な設置、改造、あるいは天災による破損は製品保証の対象に含まれていません。建築や機器設置の専門業者によりディスプレイの重量を支えられるか等、設置場所の査定が事前に行われる必要があります。設置作業は特殊な技術による工事や適切な壁掛け用取付金具、天吊り用金具が必要になりますので、販売店・専門業者へご相談頂くことをお勧めします。
- 取付を行われる際、設置は 4 名以上で作業頂くことを推奨します。
- 壁掛け用マウント金具は付属アクセサリに含まれていません。VESA 正規の壁掛け用マウント金具を購入してセットを固定してください。正規の壁掛け用取付金具以外を使用することによって発生した破損に対して DynaScan は一切責任を負いません。
- スタンドや壁掛け・天吊り用取付金具は販売店・専門業者にご相談頂き、セットのサイズ・重量・取付穴仕様に適した製品の利用をお勧めします。
- 適切に熱が放散されるよう、機器の通気口やヒートシンクは覆わないでください。
- スタンドメーカーの設置ガイドを参照して、適切にマウントしてください。
- 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にしてください。
- 壁掛け用取付金具を設置する際は必ず機器の電源を切って下さい。感電の危険性があります

モデル番号	VESA (mm)		ねじ仕様	ねじ長さ	数
DI551ST2	(A x B)	400 x 400	M6	10mm 以上 12mm 以下 (壁掛け用マウント金具自身の厚みを除く)	4


DI551ST2 (図面単位=mm)




## 設置方向

- ポートレート向き（縦置き）で設置する場合は、本体はディスプレイに向かって時計回りに90度回転させ、左側の側面が上になるように設置してください。


<前面>



<背面> （反時計回り）



背面にはセットの設置方向を示すステッカーが付いていますので、合わせご確認ください。








## 設置場所


- 壁とマウント金具は本体とそのアクセサリを設置するのに十分な強度である必要があります。
- 強い振動がある場所や埃の多い場所には設置しないでください。
- 建物の主要電源コントロールパネル / 配電盤の近くには設置しないでください。
- 関係者以外不特定多数の人が簡単に取り外せない様、本体はしっかり固定してください。
- 適切な通気性を保つため、セット(またはビデオウォールの寸法)の周囲から、できるだけ他の物体を離すようにしてください。
- スクリーンを壁に埋め込む形で設置する場合は、設置条件及び別冊のインストーションノートの冷却性および通気性を考慮したエンクロージャ(囲み方)の項目を参照ください。

## ・設置条件

正面



側面




- 輸送時に LCD 画面を保護する為にアクリル保護シートが付いていますが、設置完了後取り外して下さい。(乱反射などの原因になります。)

## 天井から吊るす場合

- 天井は本体とそのアクセサリを設置するのに十分な強度である必要があります。天井の強度を評価する際には、地震、不測の振動、およびその他の外的衝撃を考慮してください。
- 軽量のスチールフレームやインテリアデコレーションなどではなく、梁など建物の構造部分にセットを固定するようにしてください。
- 設置には木ねじや乾式壁用のアンカーを使用しないでください。

## 壁掛け

- 壁掛け用マウント金具は付属していません。VESA 正規の壁掛け用マウント金具を購入してセットを固定してください。正規の壁掛け用マウント金具以外を使用することによって発生した破損に対して DynaScan は責任を負いません。
- 設置する場所が本体の重量を支えられるかを設置前に建設業者など専門家に確認してください。
- 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にしてください。
- 壁掛け用マウントを設置する場合は、必ず機器の電源を切ってください。感電する危険性があります。




注：図はイメージです。


## メンテナンス

- 留め具に緩みや変形がないか、定期的に確認してください。問題があった場合には、適切な是正措置をとってください。問題/トラブルを放置しておくことさらに悪化する場合があります。
- 過去にメンテナンス修理をした場所は検査回数を増やし、問題/トラブルが再発していないか確認してください。

## 電源への接続


付属の電源ケーブルを、下図の通りにディスプレイの背面に接続します。電源ケーブルをコンセント（100V、50 / 60Hz AC 電源）に接続します。

 プラグはしっかりとソケットに挿入してください。電源の接続が緩い場合、ディスプレイが破損したり火災の危険性があります。  
アースを必ず接続ください。接続が出来ない場合は専門の電気工事業者へご相談下さい。




## 外部ビデオソースに接続する

セットおよび外部ビデオ機器、両方の電源をオフにします。DVI ケーブル（または HDMI, DP ケーブル）の一方の端をディスプレイ背面の DVI 入力（または HDMI, DP 入力）に挿入します（下図を参照）。DVI ケーブル（または HDMI, DP ケーブル）のもう一方の端をビデオソースの DVI 出力（または DP 出力）に接続します。詳細につきましては、ご使用になられているビデオ機器のマニュアルを参照してください。



## 入出力端子 ~ コネクターの配列




### 入力/出力端子

1. **AC (入力):** 付属の電源コードとコンセントを接続
2. **電源スイッチ:** 主電源のオン/オフを切り換えます.
3. **オーディオ (出力):** オーディオ信号出力をオーディオ入力端子から外部 AV 機器に接続
4. **サーマル:** オプションの IR 拡張サーマルキット (ETK201) 用拡張コネクタ
5. **IR 延長センサー:** オプションの IR 拡張センサーキット(ESK302)用拡張コネクタ
6. **DP (入力):** PC の DP 出力または AV 機器の DP 出力を DP ケーブルで接続
7. **HDMI (入力):** PC の HDMI 出力または AV 機器の HDMI 出力を HDMI ケーブルで接続
8. **DVI (入力):** PC の DVI-D 出力または AV 機器の HDMI 出力を DVI-HDMI ケーブルで接続
9. **RS-232 (入力):** PC からの遠隔コントロール用 RS-232 ネットワーク入力接続
10. **RJ-45 (入力):** PC からの遠隔コントロール用 RJ45 ネットワーク入力接続.
11. **SD カード:** 32GB までサポート、FAT32/NTFS 形式対応
12. **USB ポート:** USB フラッシュドライブストレージ、マウス、キーボードに対応

# 操作説明

ディスプレイのメイン電源を入れる/切る


ディスプレイ電源のオン/オフは、ディスプレイ背面の電源スイッチを押します（下図を参照）。



## リモコンの使用法

リモコンを使用する際は、ディスプレイ上の IR 受信機に向けて使用してください。本モデル DI551ST2 の IR 受信機はディスプレイの背面にあり、受信角度は 100 度です。リモコンの操作範囲は 2.5 メートルです。正面などよりセットの画面を見ながら操作をする場合は、オプションの IR リモコンセンサー ESK302(延長ケーブル)を接続してご使用頂く必要があります。販売店へお問合せください。

環境光がリモコンの性能に影響する場合があります。蛍光灯やネオンライトの側での使用は避けてください。




## オプションの IR (リモコン) レシーバーモジュールを使用する

・設置環境によりセット本体前面の IR レシーバーがさえぎられるような場合、オプションの IR レシーバー/照度センサー兼用モジュール(パーツ名 ESK302)を利用して操作することが可能です。ケーブルをディスプレイ背面のセンサーポート(ミニ USB ポート/ P. 13 図の 5)に接続します。


センサー部底面は磁石になっていますので、メタル部に設置することも可能です。

リモコンを使用するときは、同モジュールのセンサー部にリモコンを向けます。



## リモコンの使用方法（続）

本モデルの IR リモコン操作ボタンの構成は下図を参照してください。




モデル/型式により色や形状が異なる場合があります。

アイテム		説明
①	POWER（電源）	電源オン/オフ
②	MENU（メニュー）	OSD オン/オフ
③	UP（上）	カーソルを上に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
④	LEFT（左）	現在の選択を終了します。
⑤	RIGHT（右）	ハイライトしたアイテムを選択します。
⑥	DOWN（下）	カーソルを下に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
⑦	OK	確定（DSM365 のみ）
⑧	戻る	前のページに移動します。（DSM365 のみ）



## リアパネルコントロールスイッチの使用法



アイテム	説明
MENU (メニュー)	OSD をオン/ オフ、電源をオン/ オフします。
UP (上)	カーソルを上に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
DOWN (下)	カーソルを下に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
LEFT (左)	現在の選択を終了します。
RIGHT (右)	ハイライトしたアイテムを選択します。

# オンスクリーンディスプレイ (OSD)メニュー操作方法

リアパネルコントロールスイッチまたはリモコンの MENU (メニュー) ボタンを押して OSD を表示します。矢印キーを使用してメニュー項目を選択し、調整します。

<b>Input Source</b>	Main	HDMI
Picture	Failover 1	DP
Time	Failover 2	DVI
Backlight	Failover 3	DSM365
Advance		

\* Failover とは優先している入力信号が何等かの理由で途絶えた場合にバックアップとして次の信号を再生する為の設定。左の場合は HDMI 信号がメイン、もし信号が来なくなったら DP→DVI→DSM365 (内蔵メディアプレイヤー)の順で入力のある信号を再生。

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Input Source (入カソ-ス)	Main (メイン)	HDMI	メイン入力を表示するよう設定します。
	Failover (フェールオーバー) 1	DP	フェールオーバー1入力を表示するよう設定。
	Failover (フェールオーバー) 2	DVI	フェールオーバー2入力を表示するよう設定。
	Failover (フェールオーバー) 3	DSM365	フェールオーバー3入力を表示するよう設定。

<b>Input Source</b>	<b>Color Temperature</b>	<b>User</b>
<b>Picture</b>	R	100
Time	G	100
Backlight	B	100
Advance	Contrast	50
	Gamma	Sgamma
	Black Level	RGB Full

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Picture (ピクチャー)	Color Temperature (色温度)	D65	色温度を選択します。 (User (ユーザー)、D93、D65、D55)
	R (レッド)		レッドライトのレベルを調整します。レンジ 0-100。注: この機能はユーザーモードでのみサポートしています。
	G (グリーン)		グリーンライトのレベルを調整します。レンジ 0-100。注: この機能はユーザーモードでのみサポートしています。
	B (ブルー)		ブルーライトのレベルを調整します。レンジ 0-100。注: この機能はユーザーモードでのみサポートしています。
	Contrast (コントラスト)	50	コントラストレベルを調整します。 レンジ 0-100。
	Gamma (ガンマ)	Sgamma	ガンマ値を調整します。 (ネイティブ、2.2、2.4、S ガンマ)
	Black Level (ブラックレベル)	RGB Full (RGB フル)	ブラックレベルを選択して画面のグレースケールを調整します。ビデオソースに対し「Limited(制限)」にすると HDMI と同様に RGB の 16~235 階調を使用します。ビデオソースに対し「RGB Full (RGB フル)」にすると 0 から 255 の全階調を使用します。

Input Source	Current Date	2017/01/01
Picture	Current Time	12:00:00
<b>Time</b>	Power Control Timer	Off
Backlight	Power On Time	00:00
Advance	Power Off Time	00:00

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Time (時間)	Current Date (現在の日付)	YYYY:MM:DD (年/月/日)	日付を設定します。
	Current Time (現在の時刻)	HH:MM:SS (時/分/秒)	時計を設定します。注：内部時計は電源がオフの間も機能しています。
	Power Control Timer (電源タイマー)	Off (オフ)	電源自動タイマーをオン/オフします。
	Power On Time (電源オン時間)	HH:MM (時/分)	電源オン時間を設定します。
	Power Off Time (電源オフ時間)	HH:MM (時/分)	電源オフ時間を設定します。

Input Source	Auto Brightness	Off
Picture	High Level	100
Time	Low Level	30
<b>Backlight</b>	High Level Time	00:00
Advance	Low Level Time	00:00
	Local Dimming	Off

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Backlight (バックライト)	Auto Brightness (輝度自動調整)	Off	輝度の自動調整のオン/オフを設定します。 注：輝度自動調整がオフになっている場合、ディスプレイの輝度は HIGH LEVEL（高輝度）の値で維持されます。輝度自動調整がオン（自動）になっている場合、ディスプレイの輝度は環境光に基づいて調整されます。環境光が明るい場合、画面の輝度の値は HIGHLEVEL（高輝度）設定となり、環境光が暗い場合は LOW LEVEL（低輝度）設定となります。タイマーモードが設定されている場合、ディスプレイは設定時間に基づいて自動的に輝度を切り替えます。
	High Level (高輝度モード)	100	高輝度モードの輝度を調整します。レンジ 0 - 100
	Low Level (低輝度モード)	30	低輝度モードの輝度を調整します。レンジ 0 - 100
	High Level Time (高輝度設定時間)	HH:MM	高輝度に切り替える時間を設定します。
	Low Level Time (低輝度設定時間)	HH:MM	低輝度に切り替える時間を設定します。
	Local Dimming (ローカルディミング)	Medium	コントラストを調整します。High(高)は最もコントラストが高く、Off (オフ)は最もコントラストが低くなります。(オフ、低、中、高)

Input Source	Display Mode	Auto
Picture	Screen Protection	Off
Time	IR Control	On
Backlight	Power Off Mode	Standby
<b>Advance</b>	Volume	100
	Reset to Default Setting	Off

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Advance	Display Mode (表示モード)	Auto (自動)	メニューの向きを変更します。メニューはLANDSCAPE(横置き)あるいはPORTRAIT(縦置き)モードで表示できます。
	Screen Protection (スクリーンの保護)	Off (オフ)	画像の焼き付け保護をオン/オフにします。画像焼き付け保護の間隔を設定します。レンジ 1-100
	IRControl (IRコントロール)	On (オン)	メニュー用のリモートコントロールを有効化/無効化します。注: 無効化した後は、ディスプレイのコントロールパネルまたはDynaScan「Display Manager (ディスプレイマネージャー)」アプリケーションから再度リモートコントロール機能を有効にできます。
	Power Off Mode (電源オフモード)	Standby (スタンバイ)	電源オフモードの場合、RS-232コントロールは機能しません。ディスプレイを起動できるのはディスプレイ上の [Main Power Switch] (主電源スイッチ) またはリモコンの [Power Button] (電源ボタン) のみです。
	Volume (音量)	100	音量を設定します。レンジ 100-0
	Reset to Default Setting (出荷時の状態に戻す)	Off (オフ)	すべての設定をデフォルト設定にリセットします。 注: 現在時刻、電源オン時間、電源オフ時間はリセットされません。

<b>Information 1</b>	Resolution	HDMI 1920x1080
<b>Information 2</b>	Model	DI551ST2
<b>Information 3</b>	Serial Number	551ST2XXXXXXXX
	Hardware	XXXXX
	Firmware	X.X.X
	Color Depth	8 bits

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Information 1 (情報 1)	Resolution (解像度)		解像度を表示します。
	Model (モデル)	DI551ST2	ディスプレイのモデル名です。
	Serial Number (シリアル番号)		ディスプレイのシリアル番号です。
	Hardware (ハードウェア)		ハードウェアバージョンです。
	Firmware (ファームウェア)		ファームウェアバージョンです。
	Color Depth (色深度)		現在の入力の色深度です。

Information 1	Temperature (BLU)	27°C/ 80°F
Information 2	Temperature (Amb.)	No Connection
Information 3	ALS Level (Amb.)	10

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Information 2 (情報 2)	Temperature (BLU) (バックライトユニット温度)		LCD 内部 (バックライトユニット) 温度モニタリング。
	Temperature (Amb.) (外部温度)		LCD の外部 (環境) 温度モニタリング。 (オプションの温度センサー設置が必要です)
	ALS Level (Amb.) (環境光センサーレベル)		環境光の明るさのモニタリング。 (環境光センサー)

Information 1	Over Heat Protection	Inactive
Information 2		
Information 3		

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Information 3 (情報 3)	Over Heat Protection (過熱保護)	Inactive (非アクティブ)	ディスプレイの内部温度が過熱すると保護モードに入ります。 56°C = 輝度 50% 61°C = 輝度 25% 66°C = 輝度 3% 温度が下がると保護は解除され、輝度は 100% に戻って過熱保護が非アクティブ状態になります。



\*Over Heat Protection (過熱保護) 機能は発火等の重大な事故を回避するためのもので、製品仕様温度を超えた状態で長時間ご使用になりますとセットの故障の原因となりますのでご注意ください。

\*本製品の RGB の各値は、生産過程でプリセットされている色温度 6500K に合わせて個々に調整されています。

# 仕様

モデル	DI551ST2	
パネル	LCD パネルサイズ	54.64 インチ
	ネイティブ解像度	1920 x 1080
	輝度	1000 cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	3,000:1
	応答速度	9 ms (標準)
	表示角度	178° / 178°
	ランプライフタイム	50,000 時間 (動作温度が一定の場合)
	パネル表面	AR Haze 1.5%, 2H
電力	電源	内蔵
	定格電圧	100 ~ 240V, 50 / 60Hz
	電源オンモード	標準 105W / 最大 150W
	スタンバイモード	1W 以下
機械的仕様	ベゼル幅 (上部/下部/左/右)	10.9 / 10.9 / 10.9 / 10.9 mm
	キャビネットの色	ブラック
	モニター寸法 (長 x 高 x 奥行、 スタンドは含まず)	1239.8 x 710.4 x 29.0 mm
	モニター重量 (セット/パッケージ)	23.0 kg / 27.0 kg
	VESA マウント (寸法)	4 穴 (400x400 mm)
ユーザーインターフェース	OSD 言語	英語
環境	作動時の温度	0°C ~ 40°C
	保管温度	-20°C ~ 60°C
	湿度	10%~80% RH 結露なし
I/O ポート	DVI-D	入力 x1 (HDMI 対応)
	DP	入力 x1
	HDMI	入力 x1
	RS-232	入力 x1
	オーディオ	出力 x1
	RJ-45	x1
	SD カード	x1
	USB2.0 ポート	x1
ヒューズ		2.5A

\*仕様は、予告なく変更する場合がございます。

## 入力モード

---


アクティブ解像度		リフレッシュレート	ピクセル比率	縦横比
水平ピクセル	垂直ピクセル			
640	480	60 Hz	25.175 MHz	4:3
720	480	59.94 Hz	27 MHz	4:3
800	600	60 Hz	40 MHz	4:3
1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3
1280	720	60 Hz	74.25 MHz	16:9
1280	768	60 Hz	79.5 MHz	5:3
1360	768	60 Hz	85.5 MHz	16:9
1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9

\* 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。




# ピン配列

デジタル RGB 入力 (DVI-D) : DVI



DVI コネクターのピン配列					
01	RX2-	09	RX1-	17	RX0-
02	RX2+	10	RX1+	18	RX0+
03	シールド (RX2 / RX4)	11	シールド (RX1 / RX3)	19	シールド (RX0 / RX5)
04	非接続	12	非接続	20	非接続
05	非接続	13	非接続	21	非接続
06	DDC-Serial Clock	14	+5V power	22	シールド(RXC)
07	DDC-Serial Data	15	Groundアース	23	RXC+
08	非接続	16	Hot plug 検出	24	RXC-

RS-232 入力



PIN No.	名称
01	7と8に接続
02	TXD
03	RXD
04	6に接続
05	GND アース
06	4に接続
07	1と8に接続
08	1と7に接続
09	非接続

# トラブルシューティング

問題点	推奨される解決策
画像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーブルがしっかりと挿入されているか確認してください。</li> <li>●メインスイッチがオンの位置になっているか確認してください。また電源コードがしっかりと挿入されているか確認してください。</li> <li>●画像ソースの解像度形式をサポートしているか確認してください（24 ページの「入力モード」項目参照）。</li> <li>●ケーブルが破損または過度に曲げられていないか確認してください。</li> </ul>
メインスイッチをオンにしても何も作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードをコンセントから抜き、再度差し込んで数秒待ってからサイネージをリセットしてください。</li> </ul> <p>注：電源コードを抜いても設定は変更されません。</p>
画像が安定しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーブルがしっかりと挿入されているか確認してください。</li> </ul>
リモコンが機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンに電池が入っているか確認してください。</li> <li>●電池が新しいか、プラス/マイナスの向きは正しいか等、ご確認ください。</li> <li>●リモコンを操作範囲内で操作しているか確認してください。</li> <li>●明るい光がリモコンに干渉している場合があります。リモコンは特定の蛍光灯やネオンライトの近くでの使用は避けてください。</li> </ul>
自動オン/オフが機能しない、あるいは正しく機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メニュー内の TIMER (タイマー) 設定が OFF (オフ) になっていないか確認してください。</li> <li>●「Power On Time (電源オン時間)」と「Power Off Time (電源オフ時間)」が正しく設定されているか確認してください。</li> </ul>
RS-232 を介してディスプレイを遠隔コントロールできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●RS-232 ケーブルが正しく接続されているか確認してください。</li> </ul>

本モデルの問題が解決されない場合は、取扱店または DynaScan まで、直接お問い合わせください。

# DSM365 について


DSM365 は、USB フラッシュドライブストレージ/SD カード/インターネットによりアプリケーションをインストールできる Android の内蔵オペレーティングシステムです。

DSM365 に切り替えるには

—リアパネルコントロールまたはリモコンの MENU（メニュー）ボタンを押して OSD を表示します。  
—矢印キーを使用して入力ソースを選択し、調整します。

[Input Source（入力ソース）→ Main（メイン）→ DSM365]

Input Source	Main	DSM365
Picture	Failover 1	HDMI
Time	Failover 2	DP
Backlight	Failover 3	DVI
Advance		



アイテム		説明
①	APPS（アプリ）	インストール済みのアプリケーションを表示します。
②	SETTINGS(設定)	設定メニューを開きます。

\* DSM365 オペレーティングシステム使用方法詳細については別冊をご覧ください。

[www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp)

[www.dynascanusa.com](http://www.dynascanusa.com)

**ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社**  
**〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地**

Copyright © DynaScan Technology, Inc. All Rights Reserved.