


DK シリーズ

DK861DR4


86インチ 3500cd/m² 4K 超高輝度両面LCD
屋外用自立型ディスプレイ



両面ディスプレイ



超高輝度3500cd/m²
明るい屋外でも
よく見える



耐衝撃性 IK10
強化保護ガラス採用



偏光眼鏡
対応



防水防塵筐体
IP56 準拠

FOR MORE INFORMATION

For more information about DynaScan, visit our website at www.dynascandisplay.com. Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved. All specifications and descriptions are subject to change without notice. Reproduction without permission is prohibited.

DynaScan

仕様

型名	DK861DR4		
パネル	LCD パネルサイズ	86型 (85.6インチ) x2	
	解像度 (画素)	3840 x 2160	
	輝度	3500 cd/m ²	
	色深度	10 bits	
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1	
	応答速度(標準値)	8 ms	
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°	
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間	
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)	
	偏光眼鏡対応	○	
電源	電源	内蔵	
	定格電圧	200-240V ~ 50/60HZ	
	消費電力 (標準/ 最大)	1300 W / 3000 W	
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	95.2/ 106.7 / 134.4 / 134.4 mm	
	キャビネット色	黒	
	筐体サイズ(縦 x 横 x 奥行)	2174.0 x 1338.0 x 254.0 mm	
	セット重量	500 kg	
	設置方向	縦置き	
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	
	ベース脚部	58.0 mm H	
	機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
		残像防止機能	○
外光センサー		○	
オン/オフ時間設定		○	
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x6 (2160p 推奨)	
	DisplayPort	x2	
	USB 3.0 接続端子	x2	
	Micro SD スロット	x2	
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x2	
外部コントロール	RS-232	In x2	
	RJ-45 (100BASE-T)	x4 (LAN コネクタ)	
環境条件	動作温度	-30°~ 50° C	
	保存温度	-20°~ 60° C	
	湿度	10% ~ 100% (結露無きこと)	
	防塵防水性能	IP56	
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0	
	プロセッサー	Dual-core A73 and dual-core A53	
	クロックスピード	1.5GHz	
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 2G	
	グラフィックス	Quad-core MaliG51	
	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部:Support Micro SD ,Up to 32GB(exFAT) / 128GB(FAT32)	
	対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)	
適合規格	CE / FCC / RoHS / PSE / VCCI		

寸法

